



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000001

Juin 2013

Série KL-FP, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.
Communication dans les zones domestiques et commerciales.

K·LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique, dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

GINGER CEBTP (laboratoire notifié N°0074), FCBA (laboratoire notifié N°0380) & IFT Rosenheim GmbH (laboratoire notifié N°0757) ont délivrés les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique performance acoustique

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie à 1 et 2 vantaux protégée de surface < 6.58 m ² : E*7B. NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - pression d'essai - Flèche du cadre	Pour une menuiserie à 1 et 2 vantaux de dimensions inférieures à 1.85m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Conforme	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 33(-2;-4)dB à 47(-1;-3)dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug ≤1.9 W/m ² K, Uw de 0.84 à 2.3 W/m ² K, NPD pour un Ug>1.9 W/m ² K,	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie à 1 et 2 vantaux, de surface < 6.58m ² : A*4 (600 Pa)	

*Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEPCE/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000003

Juin 2015

Série KL-AIR, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.
Communication dans les zones domestiques et commerciales.



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a réalisé les calculs et essais de type système 3. Il a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique, d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface < 6.24m ² : E*7B. NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.85m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	conforme	
Acoustique	NPD	
Transmission thermique :	Pour un Ug≤1.2 W/m ² K, Uw de 1.0 à 1.7 W/m ² K, NPD pour un Ug>1.3 W/m ² K,	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une surface < 6.24 m ² : A*3 (600 Pa)	

*Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEPCE/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000014

Janvier 2014

Série KL-PE, portes fenêtres et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.
Communication dans les zones domestiques et commerciales.



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique performance acoustique

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

Blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface <3.94m² : E*7B NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.685m X 2.34m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2350mm	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 37(-1;-3)dB à 37(-1;-2) dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug≤ 1.9 W/m²K, U _D de 1.2 à 2.3 W/m²K et NPD pour un Ug>1.9 W/m²K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface <3.94m² : A*4 (600Pa)	

*Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEPCECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000016

Janvier 2014

Série KL-PV, portes et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.

K·LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports de calculs correspondants à la caractéristique transmission thermique, dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique performance acoustique

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

Blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface <3.7m² : E*7B NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - pression d'essai - Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.1m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2350mm	
Acoustique	Rw(C;Ctr) = 40(-1;-4) dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug ≤ 1.9 W/m²K, UD de 1.1 à 1.7 W/m²K et NPD pour un Ug > 1.9 W/m²K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface <3.7m² : A*4 (600Pa)	

*Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEPCE/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000019

Mai 2016

Série KL-AIR2, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.
Communication dans les zones domestiques et commerciales.

K·LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports de calculs correspondants à la caractéristique transmission thermique, d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air, dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Le FCBA (laboratoire notifié N° 380), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique de capacité portante des dispositifs de sécurité.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

GINGER CEBTP (laboratoire notifié N°0074), FCBA (laboratoire notifié N°0380) & IFT Rosenheim GmbH (laboratoire notifié N°0757) ont délivrés les rapports d'essais et de calculs correspondant à la caractéristique performance acoustique

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface < 6.24m² : E*7B. NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.85m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Conforme	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 39(-1;-5)dB à 47(-1;-3)dB ou NPD	
Transmission thermique :	Pour un Ug≤1.8 W/m²K, Uw de 0.90 à 2.0 W/m²K, NPD pour un Ug>1.8 W/m²K	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une surface < 6.24 m² : A*3 (600 Pa)	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEPCECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000020

Janvier 2017

**Série KL-PS, portes de service destinées à être
mises en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.
Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

K·LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679) a délivré les rapports de calculs correspondant à la caractéristique de transmission thermique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

FCBA (laboratoire notifié N°0380), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bois HD (laboratoire notifié N°2802), a réalisé les essais COV

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

**Blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance
au feu et/ou dégagement de fumée**

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface <3.7m² : E*7B NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.1m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Acoustique	NPD	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2355mm	
Transmission thermique :	U _D de 0.95 à 1.4 W/m²K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface <3.7m² : A*4 (600Pa)	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEP/C/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000021

Janvier 2017

**Série KL-GT, portes et ensembles composés destinés à être
mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.
Communication dans les zones domestiques et commerciales.**



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le FCBA (laboratoire notifié N° 380), a réalisé le suivi de type système 1 pour la validation de l'aptitude au déblocage des composants de fermeture pour la gamme KLGT (portes sur voies d'évacuation)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports de calculs correspondant à la caractéristique de transmission thermique

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants aux caractéristiques de performance acoustique, d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

**Blocs portes extérieurs pour piétons, potentiellement sur issue de secours
mais sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Système	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface < 4.60m² : Ouverture française 1vt : E*5A Ouverture Anglaise 1vt : E*4A NPD sinon	3	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	3	
Résistance aux chocs	NPD	3	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.27.x2.43m (L;H) Ouverture française 1vt : V*3 (critère flèche A) Ouverture Anglaise 1vt : V*3 (critère flèche A) NPD sinon	3	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	3	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2950mm	3	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 38(-1;-4)dB à 40(-1;-2)dB	3	
Transmission thermique :	Pour Ug ≤ 2.0 W/m²K, Ud de 1.3 à 2.7 W/m²K NPD pour Ug > 2.0 W/m²K	3	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	3	
Aptitude au déblocage	Si Anti panique : Conforme NF EN 1125 Si Crémone pompier : conforme NF EN 179 Paumelles : conforme NF EN 1935 Si Ventouse EM ou gâche électrique : NPD	1	
Perméabilité à l'air :	Pour une surface < 4.6 m² Ouverture française 1vt : A*4 Ouverture Anglaise 1vt : A*4 NPD sinon	3	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEPCECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000022

Janvier 2017

Série KL-T, portes fenêtres et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.

Communication dans les zones domestiques et commerciales.



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a réalisé les calculs et essais de type système 3. Il a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique.

FCBA (laboratoire notifié N°0380), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie non protégée de surface <3.24 m² : E*7B NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - pression d'essai - Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.414 x 2.290 m (L;H) une pression d'essai de classe V3(1200Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Conforme	
Acoustique	NPD	
Transmission thermique :	Pour un Ug ≤ 1.9 W/m²K, Uw de 0.93 à 2.3 W/m²K NPD pour un Ug > 1.9 W/m²K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Aptitude au déblocage	NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie à 1 vantail, de surface < 3.24m² : A*4 (600 Pa)	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEP/C/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024

Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000023

Janvier 2014

Série KL-PM, portes et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779), a réalisé les calculs et essais de type système 3. Il a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondant à la caractéristique performance acoustique

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

Blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie non protégée de surface <3.94 m² : E*7B NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.685 x 2.340 m (L;H) une pression d'essai de classe V3(1200Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2350mm	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 31(-1;-3)dB à 37(-1;-4)dB	
Transmission thermique :	Pour un $U_{g} \leq 1.9 \text{ W/m}^2\text{K}$, U_D de 1.0 à 1.6 $\text{W/m}^2\text{K}$ et NPD pour un $U_{g} > 1.9 \text{ W/m}^2\text{K}$.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie à 2 vantaux, de surface < 3.94m² : A*4 (600 Pa)	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEP/C/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000024

Novembre 2018

Série KL-PL, portes et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondant à la caractéristique performance acoustique. Il a aussi délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie non protégée de surface <3.87 m² : E*7B NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - pression d'essai - Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.1 x 2.350 m (L;H) une pression d'essai de classe V3(1200Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2350mm	
Acoustique	Rw(C;Ctr) = de 32(-2 ; -4)dB à 37(-1 ; -3)dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug ≤ 1.9 W/m²K, Up de 0.82 à 1.4 W/m²K et NPD pour un Ug >1.9 W/m²K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie à 1 vantail, de surface < 3.87m² : A*4 (600 Pa)	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEP/C/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000025

Mai 2020

Série KL-BC2R, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés coulissant destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondant à la caractéristique transmission thermique, dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779) et FCBA (laboratoire notifié N°0380), ont délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

GINGER CEBTP (laboratoire notifié N°0074) et FCBA (laboratoire notifié N°0380) ont délivré les rapports d'essais et de calculs correspondant à la caractéristique performance acoustique

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface < 9.72m² : E*6B et hors configuration 3vantaux. NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 3.60m X 2.70m (L;H) une pression d'essai de classe V*2 (800 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 2.50m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 31(-1;-3)dB à 37(-1;-2)dB	
Transmission thermique :	Pour une menuiserie de L=2350mm et H=2180mm avec Ug=0.8 W/m²K, U _D =1.2 W/m²K Sinon, pour un Ug≤ 1.9W/m²K, U _w de 1.3 à 2.4 W/m²K et NPD pour un Ug>1.9 W/m²K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface < 9.72 m²: A*4 (600 Pa)	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEP/C/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000026

Mai 2020

Série KL-BC3R, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés coulissant destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.
Communication dans les zones domestiques et commerciales.

K·LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondant à la caractéristique transmission thermique, dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779) et FCBA (laboratoire notifié N°0380), ont délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais correspondants à la caractéristique performance acoustique

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface < 14.58 m² : E*6B. NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 5.40 m X 2.70m (L;H) une pression d'essai de classe V*2 (800 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 3.80 m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 31(-1;-3)dB à 35(-1;-1)dB	
Transmission thermique :	Pour une menuiserie de L=3500mm et H=2180mm avec Ug=1.1 W/m²K, Uw=1.4 W/m²K Sinon, pour un Ug≤ 1.9 W/m²K, Uw de 1.4 à 2.5 W/m²K et NPD pour un Ug>1.9 W/m²K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface < 14.58 m² : A*4 (600 Pa)	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser.
Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEP/C/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000027

Mai 2020

**Série KL-BG, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés coulissant à galandage destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.
Communication dans les zones domestiques et commerciales**



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants aux caractéristiques de performance acoustique, d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface $<10.1\text{m}^2$: E*6B NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à $3\text{m} \times 2.25\text{m}$ (L;H) une pression d'essai de classe V3(1200Pa) et un critère de flèche A ($\leq 1/150$) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 31(-2;-5)dB à 39(-2;-3)dB	
Transmission thermique :	Pour une menuiserie de L=2350mm et H=2180mm avec $U_g=0.8\text{ W/m}^2\text{K}$, $U_w=1.2\text{ W/m}^2\text{K}$ Sinon, pour un $U_g \leq 1.9\text{ W/m}^2\text{K}$, U_w de 1.3 à 2.2 $\text{W/m}^2\text{K}$ et NPD pour un $U_g > 1.9\text{ W/m}^2\text{K}$.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface $<10.1\text{m}^2$: A*4 (600Pa)	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEP/C/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, mise à jour le 19 mars 2024
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000028

Septembre 2025

Série KL-PMH, portes et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.

K·LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants aux caractéristiques de transmission thermique et de performance acoustique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie non protégée de surface <3.87 m² : E*7B NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.1 x 2.350 m (L;H) une pression d'essai de classe V3(1200Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2350mm	
Acoustique	Rw(C;Ctr) = de 30(0;-2)dB à 36(0;-3)dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug ≤ 1.7 W/m²K, U _D de 0.74 à 1.4 W/m²K et NPD pour un Ug >1.7 W/m²K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie à 1 vantail, de surface < 3.87m² : A*4 (600 Pa)	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEPCE/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, le 12 septembre 2025
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000029

Septembre 2025

Série KL-PLH, portes et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants aux caractéristiques de transmission thermique et de performance acoustique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie non protégée de surface <3.87 m² : E*7B NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.1 x 2.350 m (L;H) une pression d'essai de classe V3(1200Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2350mm	
Acoustique	Rw(C;Ctr) = de 32(-1 ; -3)dB à 38(0 ; -3)dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug ≤ 1.7 W/m²K, U _D de 0.66 à 1.2 W/m²K et NPD pour un Ug >1.7 W/m²K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie à 1 vantail, de surface < 3.87m² : A*4 (600 Pa)	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEPCE/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, le 12 septembre 2025
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000030

Septembre 2025

Série KL-PLA, portes et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants aux caractéristiques de transmission thermique et de performance acoustique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie non protégée de surface <3.87 m² : E*7B NPD sinon	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000) Voir mention de conformité REACH ci-dessous*	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.1 x 2.350 m (L;H) une pression d'essai de classe V3(1200Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2350mm	
Acoustique	Rw(C;Ctr) = de 32(-1 ; -3)dB à 38(-1 ; -3)dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug ≤ 1.7 W/m²K, U _D de 0.66 à 1.4 W/m²K et NPD pour un Ug >1.7 W/m²K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie à 1 vantail, de surface < 3.87m² : A*4 (600 Pa)	

Ce produit est un article tel que défini à l'article 3 du règlement CE n° 1907/2006 (REACH). Il ne contient pas de substance destinée à être rejetée dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles. Une fiche de données de sécurité au sens de l'article 31 n'est pas nécessaire pour mettre le produit sur le marché, le transporter ou l'utiliser. Pour une utilisation en toute sécurité, se référer aux instructions données dans la notice produit.

Sur la base de nos connaissances actuelles, ce produit ne contient aucune substance préoccupante (SVHC), telles que mentionnées dans les articles 59 et 33 du règlement REACH et présentes dans la liste candidate publiée par l'Agence Européenne des Produits chimiques (AEPCE/ECHA) dans des concentrations supérieures à 0,1% en poids.

A LES HERBIERS, le 12 septembre 2025
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000001

Juillet 2017

Type produit (product type) : Emetteur (transmitter)

Application (application) : Télécommande / télécontrol (telecomand / telecontrol)



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
TELCDE K LINE GLOSS PORTATIVE / 24573

Code produit fabricant DELTA DORE
(DELTA DORE product code)
7715901

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mise à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000002

Juillet 2017

Type produit (product type) : Emetteur (transmitter)

Application (application) : Télécommande / télécontrol (telecomand / telecontrol)



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
TELCDE K LINE GLOSS PORTATIVE BSO/ 24574

Code produit fabricant DELTA DORE
(DELTA DORE product code)
7715902

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000003

Juillet 2017

Type produit (product type) : Emetteur (transmitter)

Application (application) : Télécommande / télécontrol (telecomand / telecontrol)



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
TELCDE MURALE KLINE GLOSS / 24572

Code produit fabricant DELTA DORE
(DELTA DORE product code)
7715905

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000004

Juillet 2017

Type produit (product type) : Emetteur (transmitter)

Application (application) : Télécommande / télécontrol (telecomand / telecontrol)



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
TELCDE MURALE K LINEGLOSS GROUP/ 24575

Code produit fabricant DELTA DORE
(DELTA DORE product code)
7715909

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	produit TBTS + AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Télécommande (remote control) / Dispositif de télécommande (remote control device) Type (type) : I / Transmission de messages (Transfer of messages) Catégorie SRD (SRD category) : 2 Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Catégorie du récepteur (receiver category) : 2 Classification de l'émetteur (transmitter classification) : classe 1 (class 1) Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	La puissance rayonnée totale est en dessous du niveau d'exclusion à faible puissance (20mW) (Average total radiated power is below the low-power exclusion level (20mW))

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000005

Juillet 2017

Type produit (product type) : Détecteur magnétique (Magnetic sensor)

Application (application) : Détection de position pour ouvrant de menuiserie



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
DETECTEUR DE VERROUILLAGE FRAPPE TIRANT DROIT/
25101

Code produit fabricant DELTA DORE
(DELTA DORE product code)
7715913

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000006

Juillet 2017

Type produit (product type) : Détecteur magnétique (Magnetic sensor)**Application (application) : Détection de position pour ouvrant de menuiserie**

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr**Nom commercial (commercial name) et référence**
DETECTEUR DE VERROUILLAGE FRAPPE TIRANT GAUCHE/
25102**Code produit fabricant DELTA DORE**
(DELTA DORE product code)
7715914

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000007

Juillet 2017

Type produit (product type) : Détecteur magnétique (Magnetic sensor)

Application (application) : Détection de position pour ouvrant de menuiserie



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
DÉTECTEUR DE VERROUILLAGE COULISSANT / 25104

Code produit fabricant DELTA DORE
(DELTA DORE product code)
7715915

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000008

Juillet 2017

Type produit (product type) : Détecteur magnétique (Magnetic sensor)

Application (application) : Détection de position pour ouvrant de menuiserie



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
DETECTEUR DE VERROUILLAGE PORTE TIRANT GAUCHE /
25372

Code produit fabricant DELTA DORE
(DELTA DORE product code)
7715916

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000009

Juillet 2017

Type produit (product type) : Détecteur magnétique (Magnetic sensor)

Application (application) : Détection de position pour ouvrant de menuiserie



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
DETECTEUR DE VERROUILLAGE PORTE TIRANT DROIT / 25371

Code produit fabricant DELTA DORE
(DELTA DORE product code)
7715917

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000011

Juillet 2017

Type produit (product type) : Emetteur (transmitter)

Application (application) : Télécommande / télécontrol (telecomand / telecontrol)



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
TÉLÉCOMMANDE MINI K-LINE/ 25345

Code produit fabricant DELTA DORE
(DELTA DORE product code)
7715919

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000012

Octobre 2017

Type produit (product type) : Micromodule 24V (micromodule)

Application (application) : Commande / contrôle POD (command / control POD)



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
BOITIER DE COMMANDE POUR PORTE POD/ 25214

Code produit fabricant DELTA DORE
(DELTA DORE product code)
7715920

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000013

Octobre 2017

Type produit (product type) : Digicode (digital access lock)

Application (application) : Commande ouverture porte POD (opening control device)



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
DIGICODE K-LINE / 25614

Code produit fabricant DELTA DORE
(DELTA DORE product code)
7715923

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000014

Février 2020

Type produit (product type) : Fenêtre Coulissante KLBC motorisée (CPI)**Application (application) : Motorisation pilotée de l'ouverture / fermeture de la fenêtre**

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr**Nom commercial (commercial name) et référence**
KL-BC CPI**Kit Motorisation SOMFY**
(SOMFY product)
kit motorisation coulissant SLIDING AIR io

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive machine 2006/42/CE, et de la Directive Radio 2014/53/UE conformément aux prescriptions du règlement sur les produits de la construction (EU) 305/2011 à travers la norme produit harmonisé EN 14351-1.

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the 2006/42/CE machinery directive and 2014/53/UE Radio Equipment directive accordance with the requirements of the Construction Products Regulation (EU) 305/2011 through the harmonized product standard EN 14351-1.

CONFORMITES DECLAREES

Règlementation	Spécification techniques	Application / Classification
Règlement sur les produits de construction (EU) 305/2011	EN 14351-1	Conforme / Conform (Cf DOP- Déclaration of performances)
Directive basse tension 2014/35/UE	EN 60335-1	Conforme / Conform
Directive machine 2006/42/CE	EN 60335-1 EN60335-2-103	Conforme / Conform
Directive Radio (et CEM) 2014/53/UE	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3	Conforme / Conform

Déclare que les essais et autres exigences applicables ont été effectués conformément aux normes en vigueur (Declares that the applicable tests and requirements have been carried out to the standards)

A LES HERBIERS, le 25 Février 2020
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000015

Février 2021

Type produit (product type) : Fenêtre KLFP motorisée (FPI)

Application (application) : Motorisation pilotée de l'ouverture / fermeture de la fenêtre

K-LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence
KL-FP FPI

Kit Motorisation SIEGENIA
(SIEGENIA product)
kit motorisation frappe (drive)

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive machine 2006/42/CE, et de la Directive Radio 2014/53/UE conformément aux prescriptions du règlement sur les produits de la construction (EU) 305/2011 à travers la norme produit harmonisé EN 14351-1.

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the 2006/42/CE machinery directive and 2014/53/UE Radio Equipment directive accordance with the requirements of the Construction Products Regulation (EU) 305/2011 through the harmonized product standard EN 14351-1.

CONFORMITES DECLAREES

Règlementation	Spécification techniques	Application / Classification
Règlement sur les produits de construction (EU) 305/2011	EN 14351-1	Conforme / Conform (Cf DOP- Déclaration of performances)
Directive machine 2006/42/CE	EN 60335-1 EN60335-2-103	Conforme / Conform
Directive Radio (et CEM) 2014/53/UE	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3	Conforme / Conform

Déclare que les essais et autres exigences applicables ont été effectués conformément aux normes en vigueur (Declares that the applicable tests and requirements have been carried out to the standards)

A LES HERBIERS, le 28 Avril 2021
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000016

Février 2021

Type produit (product type) : Micromodule 24V (micromodule)

Application (application) : Commande / contrôle FPI (command / control FPI)



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Nom commercial (commercial name) et référence

CDE MURALE KLINE GLOSS pour FPI / 102098

Code produit fabricant DELTA DORE

(DELTA DORE product code)

7715929

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.

PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.1 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, le 28 Avril 2021

Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société