



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000001

Juin 2013

**Série KL-FP, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique, dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

GINGER CEBTP (laboratoire notifié N°0074), FCBA (laboratoire notifié N°0380) & IFT Rosenheim GmbH (laboratoire notifié N°0757) ont délivrés les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique performance acoustique

**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**

**Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie à 1 et 2 vantaux protégée de surface < 6.58 m <sup>2</sup> : E*7B. NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie à 1 et 2 vantaux de dimensions inférieures à 1.85m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Conforme	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 33(-2;-4)dB à 47(-1;-3)dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug ≤1.9 W/m <sup>2</sup> K, Uw de 0.84 à 2.3 W/m <sup>2</sup> K, NPD pour un Ug>1.9 W/m <sup>2</sup> K,	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie à 1 et 2 vantaux, de surface < 6.58m <sup>2</sup> : A*4 (600 Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 10 Juillet 2018  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000003

Juin 2015

**Série KL-AIR, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.  
Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a réalisé les calculs et essais de type système 3. Il a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique, d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

### NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

**Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

### PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface < 6.24m <sup>2</sup> : E*7B. NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.85m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	conforme	
Acoustique	NPD	
Transmission thermique :	Pour un Ug≤1.2 W/m <sup>2</sup> K, Uw de 1.0 à 1.7 W/m <sup>2</sup> K, NPD pour un Ug>1.3 W/m <sup>2</sup> K,	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une surface < 6.24 m <sup>2</sup> : A*3 (600 Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 10 Juillet 2018  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000014

Janvier 2014

**Série KL-PE, portes fenêtres et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique performance acoustique

**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**

**Blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface <3.94m <sup>2</sup> : E*7B NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.685m X 2.34m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2.350m	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 37(-1;-3)dB à 37(-1;-2) dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug≤ 1.9 W/m <sup>2</sup> K, U <sub>D</sub> de 1.2 à 2.3 W/m <sup>2</sup> K et NPD pour un Ug>1.9 W/m <sup>2</sup> K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface <3.94m <sup>2</sup> : A*4 (600Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 25 Janvier 2019  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000012

Juin 2013

**Série KL-PR, portes fenêtres et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.  
Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**

**Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

### PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	NPD	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	NPD	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Acoustique	NPD	
Transmission thermique :	NPD	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Aptitude au déblocage	NPD	
Perméabilité à l'air :	NPD	

A LES HERBIERS, mise à jour le 10 Juillet 2018  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000016

Janvier 2014

**Série KL-PV, portes et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports de calculs correspondants à la caractéristique transmission thermique, dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique performance acoustique

**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**

**Blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface <3.7m <sup>2</sup> : E*7B NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.1m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2.350m	
Acoustique	Rw(C;Ctr) = 40(-1;-4) dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug ≤ 1.9 W/m <sup>2</sup> K, Ud de 1.1 à 1.7 W/m <sup>2</sup> K et NPD pour un Ug > 1.9 W/m <sup>2</sup> K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface <3.7m <sup>2</sup> : A*4 (600Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 08 Juin 2022  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000019

Mai 2016

**Série KL-AIR2, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.  
Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports de calculs correspondants à la caractéristique transmission thermique, d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air, dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Le FCBA (laboratoire notifié N° 380), a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique de capacité portante des dispositifs de sécurité.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

GINGER CEBTP (laboratoire notifié N°0074), FCBA (laboratoire notifié N°0380) & IFT Rosenheim GmbH (laboratoire notifié N°0757) ont délivrés les rapports d'essais et de calculs correspondant à la caractéristique performance acoustique

### NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

**Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

### PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface < 6.24m <sup>2</sup> : E*7B. NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.85m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Conforme	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 39(-1;-5)dB à 47(-1;-3)dB ou NPD	
Transmission thermique :	Pour un Ug≤1.8 W/m <sup>2</sup> K, Uw de 0.90 à 2.0 W/m <sup>2</sup> K, NPD pour un Ug>1.8 W/m <sup>2</sup> K	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une surface < 6.24 m <sup>2</sup> : A*3 (600 Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 10 Juillet 2018  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000020

Janvier 2017

**Série KL-PS, portes de service destinées à être  
mises en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.  
Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679) a délivré les rapports de calculs correspondant à la caractéristique de transmission thermique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Bois HD (laboratoire notifié N°2802), a réalisé les essais COV

**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**

**Blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance  
au feu et/ou dégagement de fumée**

### PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface <3.7m <sup>2</sup> : E*7B NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.1m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Acoustique	NPD	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2.355m	
Transmission thermique :	U <sub>D</sub> de 0.95 à 1.4 W/m <sup>2</sup> K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface <3.7m <sup>2</sup> : A*4 (600Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 11 Mars 2019  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000021

Janvier 2017

**Série KL-GT, portes et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le FCBA (laboratoire notifié N° 380), a réalisé le suivi de type système 1 pour la validation de l'aptitude au déblocage des composants de fermeture pour la gamme KLGT (portes sur voies d'évacuation)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports de calculs correspondant à la caractéristique de transmission thermique  
Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants aux caractéristiques de performance acoustique, d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**

**Blocs portes extérieurs pour piétons, potentiellement sur issue de secours mais sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Performances	Système	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface < 4.60m <sup>2</sup> : Ouverture française 1vt : E*5A Ouverture Anglaise 1vt : E*4A NPD sinon	3	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	3	
Résistance aux chocs	NPD	3	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.27.x2.43m (L;H) Ouverture française 1vt : V*3 (critère flèche A) Ouverture Anglaise 1vt : V*3 (critère flèche A) NPD sinon	3	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	3	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2.95m	3	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 38(-1;-4)dB à 40(-1;-2)dB	3	
Transmission thermique :	Pour Ug ≤ 2.0 W/m <sup>2</sup> K, Ud de 1.3 à 2.7 W/m <sup>2</sup> K NPD pour Ug > 2.0 W/m <sup>2</sup> K	3	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	3	
Aptitude au déblocage	Si Anti panique : Conforme NF EN 179 Si Crémone pompier : conforme NF EN 1125 Paumelles : conforme NF EN 1935 Si Ventouse EM ou gâche électrique : NPD	1	
Perméabilité à l'air :	Pour une surface < 4.6 m <sup>2</sup> Ouverture française 1vt : A*4 Ouverture Anglaise 1vt : A*4 NPD sinon	3	

A LES HERBIERS, mise à jour le 01 Octobre 2018  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)





## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000022

Janvier 2017

**Série KL-T, portes fenêtres et ensembles composés destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a réalisé les calculs et essais de type système 3. Il a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique, d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779), a réalisé les calculs et essais de type système 3. Il a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

### NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016

**Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

### PERFORMANCES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie non protégée de surface <3.24 m <sup>2</sup> : E*7B NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.414 x 2.290 m (L;H) une pression d'essai de classe V3(1200Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Conforme	
Acoustique	NPD	
Transmission thermique :	Pour un Ug ≤ 1.9 W/m <sup>2</sup> K, Uw de 0.93 à 2.3 W/m <sup>2</sup> K NPD pour un Ug > 1.9 W/m <sup>2</sup> K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Aptitude au déblocage	NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie à 1 vantail, de surface < 3.24m <sup>2</sup> : A*4 (600 Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 27 Novembre 2018  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000023

Janvier 2014

**Série KL-PM, portes et ensembles composés destinés à être  
mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.  
Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779), a réalisé les calculs et essais de type système 3. Il a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondant à la caractéristique performance acoustique

**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**

**Blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance  
au feu et/ou dégagement de fumée**

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie non protégée de surface <3.94 m <sup>2</sup> : E*7B NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.685 x 2.340 m (L;H) une pression d'essai de classe V3(1200Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2.350m	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 31(-1;-3)dB à 37(-1;-4)dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug≤ 1.9 W/m <sup>2</sup> K, U <sub>D</sub> de 1.0 à 1.6 W/m <sup>2</sup> K et NPD pour un Ug>1.9 W/m <sup>2</sup> K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie à 2 vantaux, de surface < 3.94m <sup>2</sup> : A*4 (600 Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 08 juin 2022  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000024

Novembre 2018

**Série KL-PL, portes et ensembles composés destinés à être  
mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.  
Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondants à la caractéristique transmission thermique dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondant à la caractéristique performance acoustique. Il a aussi délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**

**blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie non protégée de surface <3.87 m <sup>2</sup> : E*7B NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 1.1 x 2.350 m (L;H) une pression d'essai de classe V3(1200Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Hauteur max	Hauteur porte ≤ 2.350m	
Acoustique	Rw(C;Ctr) = de 32(-2 ; -4)dB à 37(-1 ; -3)dB	
Transmission thermique :	Pour un Ug ≤ 1.9 W/m <sup>2</sup> K, U <sub>D</sub> de 0.82 à 1.4 W/m <sup>2</sup> K et NPD pour un Ug >1.9 W/m <sup>2</sup> K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie à 1 vantail, de surface < 3.87m <sup>2</sup> : A*4 (600 Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 07 Mai 2020  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000025

Mai 2020

**Série KL-BC2R, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés coulissant destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondant à la caractéristique transmission thermique, dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779) et FCBA (laboratoire notifié N°0380), ont délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

GINGER CEBTP (laboratoire notifié N°0074) et FCBA (laboratoire notifié N°0380) ont délivré les rapports d'essais et de calculs correspondant à la caractéristique performance acoustique

**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**

**Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface < 9.72m <sup>2</sup> : E*6B et hors configuration 3vantaux. NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 3.60m X 2.70m (L;H) une pression d'essai de classe V*2 (800 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 2.50m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 31(-1;-3)dB à 37(-1;-2)dB	
Transmission thermique :	Pour une menuiserie de L=2350mm et H=2180mm avec Ug=0.8 W/m <sup>2</sup> K, Ud=1.2 W/m <sup>2</sup> K Sinon, pour un Ug≤ 1.9W/m <sup>2</sup> K, Uw de 1.3 à 2.4 W/m <sup>2</sup> K et NPD pour un Ug>1.9 W/m <sup>2</sup> K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface < 9.72 m <sup>2</sup> : A*4 (600 Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 07 Mai 2020  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000026

Mai 2020

**Série KL-BC3R, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés coulissant destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales. Communication dans les zones domestiques et commerciales.**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports d'essais et de calcul correspondant à la caractéristique transmission thermique, dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

ISOCELTE (laboratoire notifié N° 1779) et FCBA (laboratoire notifié N°0380), ont délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants à la caractéristique performance acoustique

**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**

**Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface < 14.58 m <sup>2</sup> : E*6B. NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 5.40 m X 2.70m (L;H) une pression d'essai de classe V*2 (800 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 3.80 m X 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V*3 (1200 Pa) et un critère de flèche A (≤1/150). NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 31(-1;-3)dB à 35(-1;-1)dB	
Transmission thermique :	Pour une menuiserie de L=3500mm et H=2180mm avec Ug=1.1 W/m <sup>2</sup> K, Uw=1.4 W/m <sup>2</sup> K Sinon, pour un Ug≤ 1.9 W/m <sup>2</sup> K, Uw de 1.4 à 2.5 W/m <sup>2</sup> K et NPD pour un Ug>1.9 W/m <sup>2</sup> K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface < 14.58 m <sup>2</sup> : A*4 (600 Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 07 Mai 2020  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N° 0000027

Mai 2020

**Série KL-BG, Fenêtres, portes fenêtres et ensembles composés coulissant à galandage destinés à être mis en œuvre dans des ouvertures de parois verticales.  
Communication dans les zones domestiques et commerciales**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

Le CSTB (laboratoire notifié N° 679), a délivré les rapports de calculs correspondants à la caractéristique transmission thermique, dans le cadre du système d'attestation de conformité 3.

FCBA (laboratoire notifié N°0380) a délivré les rapports d'essais et de calculs correspondants aux caractéristiques de performance acoustique, d'étanchéité à l'eau, de résistance au vent et de perméabilité à l'air.

Bureau Veritas (laboratoire notifié N°2294), a réalisé les essais COV

**NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016**

**Fenêtres et blocs portes extérieurs pour piétons sans caractéristique de résistance au feu et/ou dégagement de fumée**

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Étanchéité à l'eau	Pour une menuiserie protégée de surface <10.1m <sup>2</sup> : E*6B NPD sinon	<b>NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016</b>
Substances dangereuses :	Classement COV : A+ (suivant ISO 16000)	
Résistance au vent : - -pression d'essai - -Flèche du cadre	Pour une menuiserie de dimensions inférieures à 3m x 2.25m (L;H) une pression d'essai de classe V3(1200Pa) et un critère de flèche A (≤1/150) NPD sinon	
Capacité portante des dispositifs de sécurité	Sans objet	
Acoustique	Rw(C;Ctr) de 31(-2;-5)dB à 39(-2;-3)dB	
Transmission thermique :	Pour une menuiserie de L=2350mm et H=2180mm avec Ug=0.8 W/m <sup>2</sup> K, Uw=1.2 W/m <sup>2</sup> K  Sinon, pour un Ug≤ 1.9 W/m <sup>2</sup> K, Uw de 1.3 à 2.2 W/m <sup>2</sup> K et NPD pour un Ug>1.9 W/m <sup>2</sup> K.	
Propriété de rayonnement - Facteur solaire - Transmission lumineuse	NPD  NPD	
Perméabilité à l'air :	Pour une menuiserie de surface <10.1m <sup>2</sup> : A*4 (600Pa)	

A LES HERBIERS, mise à jour le 07 Mai 2020  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

- NPD = Performance Non Déterminée (dans le cas où le bâtiment n'est pas soumis à réglementation sur cette exigence)



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000001

Juillet 2017

**Type produit (product type) : Emetteur (transmitter)**

**Application (application) : Télécommande / télécontrol (telecomand / telecontrol)**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

**www.k-line.fr**

**Nom commercial (commercial name) et référence**

TELCDE K LINE GLOSS PORTATIVE / 24573

**Code produit fabricant DELTA DORE**

(DELTA DORE product code)

7715901

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mise à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000002

Juillet 2017

**Type produit (product type) : Emetteur (transmitter)**

**Application (application) : Télécommande / télécontrol (telecomand / telecontrol)**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

**www.k-line.fr**

**Nom commercial (commercial name) et référence**

TELCDE K LINE GLOSS PORTATIVE BSO/ 24574

**Code produit fabricant DELTA DORE**

(DELTA DORE product code)

7715902

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société





DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000003

Juillet 2017

**Type produit (product type) : Emetteur (transmitter)**

**Application (application) : Télécommande / télécontrol (telecomand / telecontrol)**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

**www.k-line.fr**

**Nom commercial (commercial name) et référence**  
TELCDE MURALE KLINE GLOSS / 24572

**Code produit fabricant DELTA DORE**  
(DELTA DORE product code)  
7715905

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU  
*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000004

Juillet 2017

**Type produit (product type) : Emetteur (transmitter)**

**Application (application) : Télécommande / télécontrol (telecomand / telecontrol)**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

**www.k-line.fr**

**Nom commercial (commercial name) et référence**

TELCDE MURALE K LINEGLOSS GROUP/ 24575

**Code produit fabricant DELTA DORE**

(DELTA DORE product code)

7715909

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	produit TBTS + AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Télécommande (remote control) / Dispositif de télécommande (remote control device) Type (type) : 1 / Transmission de messages (Transfer of messages) Catégorie SRD (SRD category) : 2 Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Catégorie du récepteur (receiver category) : 2 Classification de l'émetteur (transmitter classification) : classe 1 (class 1) Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	La puissance rayonnée totale est en dessous du niveau d'exclusion à faible puissance (20mW) (Average total radiated power is below the low-power exclusion level (20mW))

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000005

Juillet 2017

**Type produit (product type) : Détecteur magnétique (Magnetic sensor)**

**Application (application) : Détection de position pour ouvrant de menuiserie**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

**www.k-line.fr**

**Nom commercial (commercial name) et référence**  
DETECTEUR DE VERROUILLAGE FRAPPE TIRANT DROIT/  
25101

**Code produit fabricant DELTA DORE**  
**(DELTA DORE product code)**  
7715913

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU  
*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000006

Juillet 2017

**Type produit (product type) : Détecteur magnétique (Magnetic sensor)**

**Application (application) : Détection de position pour ouvrant de menuiserie**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

**www.k-line.fr**

**Nom commercial (commercial name) et référence**  
DETECTEUR DE VERROUILLAGE FRAPPE TIRANT GAUCHE/  
25102

**Code produit fabricant DELTA DORE**  
**(DELTA DORE product code)**  
7715914

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU  
*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000007

Juillet 2017

**Type produit (product type) : Détecteur magnétique (Magnetic sensor)**

**Application (application) : Détection de position pour ouvrant de menuiserie**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

**www.k-line.fr**

**Nom commercial (commercial name) et référence**  
DÉTECTEUR DE VERROUILLAGE COULISSANT / 25104

**Code produit fabricant DELTA DORE**  
(DELTA DORE product code)  
7715915

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU  
*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Declare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000008

Juillet 2017

**Type produit (product type) : Détecteur magnétique (Magnetic sensor)**

**Application (application) : Détection de position pour ouvrant de menuiserie**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

**www.k-line.fr**

**Nom commercial (commercial name) et référence**  
DETECTEUR DE VERROUILLAGE PORTE TIRANT GAUCHE /  
25372

**Code produit fabricant DELTA DORE**  
**(DELTA DORE product code)**  
7715916

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000009

Juillet 2017

**Type produit (product type) : Détecteur magnétique (Magnetic sensor)**

**Application (application) : Détection de position pour ouvrant de menuiserie**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

**www.k-line.fr**

**Nom commercial (commercial name) et référence**  
DETECTEUR DE VERROUILLAGE PORTE TIRANT DROIT / 25371

**Code produit fabricant DELTA DORE**  
(DELTA DORE product code)  
7715917

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000011

Juillet 2017

**Type produit (product type) : Emetteur (transmitter)**

**Application (application) : Télécommande / télécontrol (telecomand / telecontrol)**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

**www.k-line.fr**

**Nom commercial (commercial name) et référence**  
TÉLÉCOMMANDE MINI K-LINE/ 25345

**Code produit fabricant DELTA DORE**  
(DELTA DORE product code)  
7715919

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société





DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000012

Octobre 2017

**Type produit (product type) : Micromodule 24V (micromodule)**

**Application (application) : Commande / contrôle POD (command / control POD)**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

**www.k-line.fr**

**Nom commercial (commercial name) et référence**  
BOITIER DE COMMANDE POUR PORTE POD/ 25214

**Code produit fabricant DELTA DORE**  
(DELTA DORE product code)  
7715920

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU  
*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000013

Octobre 2017

**Type produit (product type) : Digicode (digital access lock)**

**Application (application) : Commande ouverture porte POD (opening control device)**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

**Nom commercial (commercial name) et référence**  
DIGICODE K-LINE / 25614

**Code produit fabricant DELTA DORE**  
(DELTA DORE product code)  
7715923

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU  
*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Sécurité électrique (electrical safety) :	EN 62368-1 (2014)	+ AC :2015 / A11 :2017 Conforme / Conform
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.3 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, mis à jour le 28 avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000014

Février 2020

**Type produit (product type) : Fenêtre Coulissante KLBC motorisée (CPI)**

**Application (application) : Motorisation pilotée de l'ouverture / fermeture de la fenêtre**



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

**Nom commercial (commercial name) et référence**  
KL-BC CPI

**Kit Motorisation SOMFY**  
**(SOMFY product)**  
kit motorisation coulissant SLIDING AIR io

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive machine 2006/42/CE, et de la Directive Radio 2014/53/UE conformément aux prescriptions du règlement sur les produits de la construction (EU) 305/2011 à travers la norme produit harmonisé EN 14351-1.

*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the 2006/42/CE machinery directive and 2014/53/UE Radio Equipment directive accordance with the requirements of the Construction Products Regulation (EU) 305/2011 through the harmonized product standard EN 14351-1.*

**CONFORMITES DECLAREES**

Règlementation	Spécification techniques	Application / Classification
Règlement sur les produits de construction (EU) 305/2011	EN 14351-1	Conforme / Conform (Cf DOP- Déclaration of performances)
Directive basse tension 2014/35/UE	EN 60335-1	Conforme / Conform
Directive machine 2006/42/CE	EN 60335-1 EN60335-2-103	Conforme / Conform
Directive Radio (et CEM) 2014/53/UE	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3	Conforme / Conform

Déclare que les essais et autres exigences applicables ont été effectués conformément aux normes en vigueur (Declares that the applicable tests and requirements have been carried out to the standards)

A LES HERBIERS, le 25 Février 2020  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000015

Février 2021

**Type produit (product type) : Fenêtre KLFP motorisée (FPI)**

**Application (application) : Motorisation pilotée de l'ouverture / fermeture de la fenêtre**

**K-LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

**Nom commercial (commercial name) et référence**  
KL-FP FPI

**Kit Motorisation SIEGENIA**  
(SIEGENIA product)  
kit motorisation frappe (drive)

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive machine 2006/42/CE, et de la Directive Radio 2014/53/UE conformément aux prescriptions du règlement sur les produits de la construction (EU) 305/2011 à travers la norme produit harmonisé EN 14351-1.

*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the 2006/42/CE machinery directive and 2014/53/UE Radio Equipment directive accordance with the requirements of the Construction Products Regulation (EU) 305/2011 through the harmonized product standard EN 14351-1.*

**CONFORMITES DECLAREES**

Règlementation	Spécification techniques	Application / Classification
Règlement sur les produits de construction (EU) 305/2011	EN 14351-1	Conforme / Conform (Cf DOP- Déclaration of performances)
Directive machine 2006/42/CE	EN 60335-1 EN60335-2-103	Conforme / Conform
Directive Radio (et CEM) 2014/53/UE	EN 61000-6-1 EN 61000-6-3	Conforme / Conform

Déclare que les essais et autres exigences applicables ont été effectués conformément aux normes en vigueur (Declares that the applicable tests and requirements have been carried out to the standards)

A LES HERBIERS, le 28 Avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société



DECLARATION DE CONFORMITE

N° 1000016

Février 2021

**Type produit (product type) : Micromodule 24V (micromodule)**

**Application (application) : Commande / contrôle FPI (command / control FPI)**

**K·LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

[www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)

**Nom commercial (commercial name) et référence**

CDE MURALE KLINE GLOSS pour FPI / 102098

**Code produit fabricant DELTA DORE**

(DELTA DORE product code)

7715929

Par la présente, K-LINE déclare que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives ROHS 2011/65/CE et RED 2014/53/EU

*Hereby, K-LINE declares that the above equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of the ROHS 2011/65/EC and RED 2014/53/EU directives.*

**PERFORMANCES DECLAREES**

Caractéristiques essentielles	Spécification techniques	Application / Classification
Compatibilité électromagnétique (electromagnetic compatibility) :	EN 301489-1 V2.2.1 (2019) EN 301489-3 V2.1.1 (2019)	Conforme / Conform
Radiofréquence (radiofrequency) :	EN 300220-1 V3.1.1 (2017)	Conforme / Conform
Exposition des personnes aux champs électromagnétiques (human exposure to electromagnetic fields) :	EN 62479 (2010)	Conforme / Conform

Déclare que les essais radio essentiels ont été effectués (declare that the essential radio tests have been done)

A LES HERBIERS, le 28 Avril 2021  
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société