

DOSSIER TECHNIQUE PORTES EXTERIEURES

DECLARATION DES PERFORMANCES

Juillet 2017

Page 1 sur 2

Famille : KL-GT



- CS 40129 - 85501 Les herbiers cedex, France

www.k-line.fr

Attestation d'assurance:

MMA IARD Assurances Mutuelles

Responsabilité civile décennale des fabricants ou assimilés de matériaux de construction

N° : 120 138 252

garantissant la responsabilité solidaire de l'assuré en matière d'E.P.E.R.S.(Eléments pouvant entraîner la responsabilité solidaire) prévus à l'article 1792-4 du Code Civil.

Domaine d'application :

Blocs-portes extérieurs pour piétons conformes NF EN 14351-1 pour maisons individuelles, logements collectifs et bâtiments du secteur tertiaire.

Nota : Sont concernées les portes d'entrée de logement chauffé communiquant avec l'extérieur.

CARACTERISTIQUES DECLAREES

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Constituants principaux : <ul style="list-style-type: none"> Matériaux, épaisseur ouvrant, finition : Protection corrosion (NF P 24351) 	Porte en aluminium avec rupture de pont thermique ép. 60mm Finition thermolaquée Conforme	NF EN 14351-1 : 2006 +A2 : 2016
Domaines d'emploi et cas de mise en œuvre	Neuf / Rénovation en dépose totale /Rénovation sur dormant existant ⇒ suivant type de pose choisie	
Type d'ouverture	Anglaise (ouverture vers l'extérieur)	
Type de seuil	PMR (Personne à Mobilité Réduite)	
Déperdition thermique surfacique (suivant NF EN 14351-1) et dimensions	Pour un $U_g \leq 1.9$ (W/m ² K), U_d de 1.4 à 2.6 (W/m ² K). Dimensions L1.23 x H2.18m	
Essai AEV (Air/Eau/Vent)	A*4 E*4A V*A3	
Gamme de quincaillerie : <ul style="list-style-type: none"> Paumelle : Crémone : Protection corrosion (NF EN 1670) : Nbre point de condamnation serrure : Type de manœuvre : 	GIESE en applique / à clamer STREMLER Grade 3 Entre 3 et 5 points de fermeture suivant hauteur Manuel / relevage /ventouse élec	
Forces de manœuvre (selon NF EN 12217)	Classe 1	
Résistance à l'ouverture et fermeture répétées (suivant NF EN 12400)	Classe 8 (paumelles en applique) Classe 8 (paumelle à clamer)	
Comportement entre climats différents (suivant norme NF EN 1121, Annexe E et NF EN 12219)	Classe 3	
Notice d'entretien et maintenance	http://www.k-line.fr/docs/110201_entretien_menuiserie_FIC_0711_Logo%202015.pdf	

A LES HERBIERS, mis à jour le 29 Octobre 2020
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

DOSSIER TECHNIQUE PORTES EXTERIEURES

DECLARATION DES PERFORMANCES

Juillet 2017

Page 2 sur 2

Famille : KL-GT

CONTROLE DES CONSTITUANTS

Exigences	Conformité
Alliages aluminium pour produits corroyés	Composition chimique conforme à la norme NF EN 573-3 Caractéristiques conformes à la NF EN 755-1 et 2
Teneur en cuivre des alliages aluminium	≤ 0.02%
Certification des traitements de surface des profilés et tôles aluminium (suivant norme NF P 24351) <ul style="list-style-type: none">Anodisationlaquage	QUALANOD QUALICOAT ou QUALIMARINE
Alliage d'aluminium utilisé (6060 ou 6063)	Alliage 6060 et 6063 Conforme à la norme NF EN 12020-1 et 2
Pré laquage des tôles aluminium	/
Provenance des vitrages Isolants	Centres certifiés CEKAL
Panneaux isolants avec vitrages intégrés	Sous Garantie fournisseur de panneaux
Conformité des profilés d'étanchéité	En EPDM Conformes aux normes NF EN 12365-1 à 4

CONTROLES DE PRODUCTION

Exigences	Conformité
Contrôle des matières premières	CPU conforme à la norme NF EN 14351-1 (§7.3)
Contrôles en cours de fabrication	CPU conforme à la norme NF EN 14351-1 (§7.3)
Contrôles des produits finis Aspect / dimensions / planéité : Efforts de manœuvre AEV Essai Climat	CPU conforme à la norme NF EN 14351-1 (§7.3) Sous suivi qualité Sous suivi qualité Suivi sur banc d'essai AEV interne, fréquence 1f/Semestre /

A LES HERBIERS, mis à jour le 29 Octobre 2020
Manuel MONTES, Directeur technique représentant de la société

