ADAPTATION DES VOILETS ROULANTS & DES POIGNÉES EXTERIEURES

Bloc baie Classic, Thermobloc, demi-linteau Bubendorff, VLO Bubendorff et Optibloc : voir pages suivantes

Epaisseur doublage	Volet traditionnel dans coffre linteau (tunnel)	VR traditionnel dans caisson menuisé	VR tradi. avec passage de 80mm en traverse haute	Bloc baie avec "Bloc BSO demi linteau"	Bloc baie avec "Bloc BSO vertical"			
80	Dormant 100 + compensateur doublage intérieur de 20 mm		X	X	X			
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>							
100	Dormant 100							
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>							
110	Dormant 120 + compensateur doublage intérieur de 10 mm							
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>							
120	Dormant 120							
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>							
130	Dormant 140 + compensateur doublage intérieur de 10 mm							
	<i>Poignée extérieure standard *</i>	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>				<i>Poignée ext. standard *</i>	<i>Poignée ext. à saillie réduite *</i>	
140	Dormant 140							
	<i>Poignée extérieure standard *</i>	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>	<i>Poignée ext. standard *</i>	<i>Poignée ext. à saillie réduite *</i>				
160	Dormant 160							
	<i>Poignée extérieure standard *</i>	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>	<i>Poignée ext. standard *</i>	<i>Poignée ext. à saillie réduite *</i>				
180	Dormant 180							
	<i>Poignée extérieure standard *</i>			<i>Poignée ext. standard *</i>				
200	Dormant 200							
	<i>Poignée extérieure standard *</i>			<i>Poignée ext. standard *</i>				

* dans le cas de portes fenêtres avec serrure et double béquille

Volet traditionnel dans coffre linteau, caisson menuisé, blocs baies BSO : voir page précédente
Blocs baies avec bloc demi linteau Bubendorff, VLO Bubendorff, Optibloc : voir page suivante

Epaisseur doublage	Bloc baie avec "Thermobloc" (petit caisson)	Bloc baie avec "Thermobloc" (grand caisson)	Bloc baie avec "Bloc Classic"	Bloc baie avec "Bloc Stylbloc »
80	Dormant 100 + compensateur doublage intérieur de 20 mm			X
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>			
100	Dormant 100			X
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>			
110	Dormant 120 + compensateur doublage intérieur de 10 mm			X
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>			
120	Dormant 120			X
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>			
130	Dormant 140 + compensateur doublage intérieur de 10 mm			X
	<i>Poignée ext. standard *</i>	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>		
140	Dormant 140			X
	<i>Poignée ext. standard *</i>	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>		
160	Dormant 160			X
	<i>Poignée ext. standard *</i>			
180	X	Dormant 180		X
		<i>Poignée ext. standard *</i>		
200	X	Dormant 200		X
		<i>Poignée ext. standard *</i>		

* dans le cas de portes fenêtres avec serrure et double béquille

Attention :

- Bloc Thermobloc petit caisson : possible uniquement si hauteur du tablier $\leq 2250\text{mm}$ (soit H menuiserie ≤ 2218) en lames de 8x40 ou hauteur du tablier $\leq 1550\text{mm}$ (soit H menuiserie ≤ 1518) en lames de 11x50.
- Bloc Classic : motorisation obligatoire en doublage de 160, 180 et 200mm.

Volet traditionnel dans coffre linteau, caisson menuisé, Bloc baie BSO, Classic, Thermobloc : voir pages précédentes

Epaisseur doublage	Bloc baie avec "Bloc demi linteau VLO Bubendorff"	Bloc baie avec "Bloc demi linteau Bubendorff"	Bloc baie avec "Bloc demi linteau Optibloc"	Bloc baie avec "Bloc demi linteau Optibloc" décalé de 40	Bloc baie avec "Bloc demi linteau Optibloc" décalé de 60
80					
100	Dormant 100				
	<i>Incompatible avec la française serrure 1 vantaïl, poignée ext. à saillie réduite en 2 vtx</i>	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>			
110	Dormant 120 + compensateur doublage intérieur de 10 mm				
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite * En 1 vantaïl, seulement le cylindre standard (cylindres de sécurité impossibles)</i>	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>			
120	Dormant 120				
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite * En 1 vantaïl, seulement le cylindre standard (cylindres de sécurité impossibles)</i>	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>			
130	Dormant 140 + compensateur doublage intérieur de 10 mm				
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite * En 1 vantaïl, seulement le cylindre standard (cylindres de sécurité impossibles)</i>	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>			
140	Dormant 140				
	<i>Poignée extérieure à saillie réduite * En 1 vantaïl, seulement le cylindre standard (cylindres de sécurité impossibles)</i>	<i>Poignée extérieure à saillie réduite *</i>			
160	Dormant 160				
	<i>Poignée ext. standard *</i>	<i>Poignée ext. à saillie réduite *</i>			
180	Dormant 180				
	<i>Poignée ext. standard *</i>	<i>Poignée ext. à saillie réduite *</i>			
200	Dormant 200				
	<i>Poignée ext. standard *</i>	<i>Poignée ext. à saillie réduite *</i>			

* dans le cas de portes fenêtres avec serrure et double béquille

Attention :

- Bloc demi-linteau Bubendorff : motorisation obligatoire en doublage de 180 et 200mm.
- Bloc demi-linteau Optibloc (sans décalage sur le dormant) : motorisation obligatoire en doublage de 200mm.