ADAPTATION DES VOLETS ROULANTS & DES POIGNÉES EXTERIEURES

Epaisseur doublage	Volet traditionnel dans coffre linteau (tunnel)	VR traditionnel dans caisson menuisé	VR tradi. avec passage de 80mm en traverse haute	Bloc baie avec "Bloc BSO demi linteau"	Bloc baie avec "Bloc BSO vertical"
80	Dormant 100 + compensateur doublage intérieur de 20 mm				
100	Dormant 100				
110	Dormant 120 + compensateur doublage intérieur de 10 mm				
120	Dormant 120				
130	Dormant 140 + compensateur doublage intérieur de 10 mm				
140	Dormant 140				
160	Dormant 160				
180	Dormant 180				
200	Dormant 200				

➢ Pas de possibilité de poignée extérieure

Epaisseur doublage	Bloc baie avec "Thermobloc" (petit caisson)	Bloc baie avec "Thermobloc" (grand caisson)	Bloc baie avec "Bloc Classic"	Bloc baie avec "Bloc Stylbloc"
80	Dormant 100 + compensateur doublage intérieur de 20 mm			
100	Dormant 100			
110	Dormant 120 + compensateur doublage intérieur de 10 mm			
120	Dormant 120			
130	Dormant 140 + compensateur doublage intérieur de 10 mm			
140	Dormant 140			
160	Dormant 160			
180		Dormant 180		
200		Dormant 200		

➢ Pas de possibilité de poignée extérieure

Attention :

- *Bloc Thermobloc petit caisson : possible uniquement si hauteur du tablier ≤ 2250mm (soit H menuiserie ≤ 2218) en lames de 8x40 ou hauteur du tablier ≤ 1550mm (soit H menuiserie ≤ 1518) en lames de 11x50.*
- *Bloc Classic : motorisation obligatoire en doublage de 160, 180 et 200mm.*

Epaisseur doublage	Bloc baie avec "Bloc demi linteau Bubendorff"	Bloc baie avec "Bloc demi linteau VLO Bubendorff	Bloc baie avec "Bloc demi linteau Optibloc"	Bloc baie avec "Bloc demi linteau Optibloc" décalé de 40	Bloc baie avec "Bloc demi linteau Optibloc" décalé de 60
80					
100	Dormant 100				
110	Dormant 120 + compensateur doublage intérieur de 10 mm				
120	Dormant 120				
130	Dormant 140 + compensateur doublage intérieur de 10 mm				
140	Dormant 140				
160	Dormant 160				

➢ Pas de possibilité de poignée extérieure

Attention :

- *Bloc demi-linteau Bubendorff : motorisation obligatoire en doublage de 180 et 200mm.*
- *Bloc demi-linteau Optibloc (sans décalage sur le dormant) : motorisation obligatoire en doublage de 200mm.*

Reproduction interdite – Document non contractuel – Mai 2023