

## ADAPTATION DES VOILETS ROULANTS & DES POIGNÉES EXTERIEURES

Type de pose	VR traditionnel dans caisson menuisé	Bloc baie avec "Thermobloc" (petit ou grand caisson)	Bloc baie avec "Bloc Classic" Moteur filaire ou radio (sans tringle de secours)	Bloc baie avec "Bloc Classic" Treuil ou moteur avec tringle de secours
<b>Poses n° 1, 3, 5, 7, 9</b>	Possible	Bloc Baie possible		
	<i>Possibilité de cylindre de condamnation à vérifier selon encombrement de la coulisse</i>	<i>Cylindre de condamnation possible en 2 ou 3 vtx uniquement, Seulement le cylindre standard (cylindres à clés réversibles ou de sécurité impossibles)</i>		<i>Pas de possibilité de cylindre de condamnation</i>

➤ Poignée de tirage extérieure possible sur vantail de service

➤ Quand, il est possible de mettre en place un cylindre de condamnation, il est obligatoirement implanté sur le vantail de service et il est associé à une poignée de tirage extérieure.

Attention :

*Bloc Thermobloc petit caisson : possible uniquement si hauteur du tablier  $\leq 2250\text{mm}$  en lames de 8x40 ou hauteur du tablier  $\leq 1550\text{mm}$  en lames de 11x50.*

BLOC-BAIE AVEC "BLOC CLASSIC" MOTEUR

