

ADAPTATION DES VOLETS ROULANTS & DES POIGNÉES EXTERIEURES

Bloc baie Classic, Thermobloc, demi-linteau Bubendorff et Optibloc, BSO : voir au verso

Epaisseur doublage / nombre de vantaux / nombre de rails		Volet tradi dans coffre linteau (tunnel)	VR traditionnel dans caisson menuisé	VR traditionnel avec passage de 80mm en traverse haute
160 / 1 vantail / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 160		X
	Poignée de tirage ext.	<i>Poignée de tirage extérieure possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)</i>	<i>Pas de possibilité de poignée de tirage ext.</i>	
	Poignée à clé ext.	<i>Cylindre de condamnation possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)</i>	<i>Pas de possibilité de cylindre de condamnation</i>	
160 / 2 vantaux / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 160		
	Poignée de tirage ext.	<i>Poignée de tirage extérieure possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)</i>	<i>Pas de possibilité de poignée de tirage ext.</i>	
	Poignée à clé ext.	<i>Cylindre de condamnation possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)</i>	<i>Pas de possibilité de cylindre de condamnation</i>	
200 / 1 vantail / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 200		
	Poignée de tirage ext.	<i>Poignée de tirage extérieure possible</i>		
	Poignée à clé ext.	<i>Cylindre de condamnation possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)</i>	<i>Pas de possibilité de cylindre de condamnation</i>	
200 / 2 vantaux / 1 rail	Adaptation dormant	Dormant 200		
	Poignée de tirage ext.	<i>Poignée de tirage extérieure possible</i>		
	Poignée à clé ext.	<i>Cylindre de condamnation possible</i>		
215 / 2 vantaux / 2 rails	Adaptation dormant	Dormant 215		
	Poignée de tirage ext.	<i>Poignée de tirage extérieure possible</i>		
	Poignée à clé ext.	<i>Cylindre de condamnation possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)</i>	<i>Pas de possibilité de cylindre de condamnation</i>	
215 / 4 vantaux / 2 rails	Adaptation dormant	Dormant 215		
	Poignée de tirage ext.	<i>Poignée de tirage extérieure possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)</i>	<i>Pas de possibilité de poignée de tirage ext.</i>	
	Poignée à clé ext.	<i>Cylindre de condamnation possible uniquement si volet en enroulement intérieur (coulisses sur la maçonnerie)</i>	<i>Pas de possibilité de cylindre de condamnation</i>	

Quand, il est possible de mettre en place un cylindre de condamnation, il est obligatoirement implanté sur le vantail de service et il est associé à une poignée de tirage extérieure.

Volet traditionnel dans coffre linteau ou caisson menuisé : voir au verso

Epaisseur doublage		Bloc baie avec "Thermo bloc" (petit caisson)	Bloc baie avec "Thermo bloc" (grand caisson)	Bloc baie avec "Bloc Classic"	Bloc baie avec "Bloc demi- linteau Bubendorff"	Bloc baie avec "Bloc demi- linteau Optibloc"	Bloc baie avec "Bloc BSO demi linteau"	Bloc baie avec "Bloc BSO vertical"	
160 / 1 vantail / 1 rail	Adaptation dormant	X	Dormant 160				X	X	X
	Poignée de tirage ext.		<i>Pas de possibilité de poignée de tirage ext.</i>						
	Poignée à clé ext.		<i>Pas de possibilité de cylindre de condamnation</i>						
160 / 2 vantaux / 1 rail	Adaptation dormant		Dormant 160						
	Poignée de tirage ext.		<i>Pas de possibilité de poignée de tirage ext.</i>						
	Poignée à clé ext.		<i>Pas de possibilité de cylindre de condamnation</i>						
200 / 1 vantail / 1 rail	Adaptation dormant		Dormant 200						
	Poignée de tirage ext.		<i>Poignée de tirage extérieure possible</i>						
	Poignée à clé ext.		<i>Pas de possibilité de cylindre de condamnation</i>						
200 / 2 vantaux / 1 rail	Adaptation dormant		Dormant 200						
	Poignée de tirage ext.		<i>Poignée de tirage extérieure possible</i>						
	Poignée à clé ext.		<i>Cylindre de condamnation possible</i>						
215 / 2 vantaux / 2 rails	Adaptation dormant	Dormant 215	X	Dormant 215		X	X	X	
	Poignée de tirage ext.	<i>Poignée de tirage extérieure possible</i>		<i>Poignée de tirage extérieure possible</i>					
	Poignée à clé ext.	<i>Pas de possibilité de cylindre</i>		<i>Pas de possibilité de cylindre</i>					
215 / 4 vantaux / 2 rails	Adaptation dormant	Dormant 215		Dormant 215					
	Poignée de tirage ext.	<i>Pas de possibilité de poignée ext.</i>		<i>Pas de possibilité de poignée ext.</i>					
	Poignée à clé ext.	<i>Pas de possibilité de cylindre</i>		<i>Pas de possibilité de cylindre</i>					

Quand, il est possible de mettre en place un cylindre de condamnation, il est obligatoirement implanté sur le vantail de service et il est associé à une poignée de tirage extérieure.

Attention :

- Bloc Thermobloc grand caisson : motorisation obligatoire en doublage de 215mm.
- Bloc Classic : motorisation obligatoire en doublage de 160 et 200mm.
- Bloc demi-linteau Bubendorff : motorisation obligatoire en doublage de 200 et 215mm.
- Bloc demi-linteau Optibloc : motorisation obligatoire en doublage de 200 et 215mm.