

TYMOOV radio xRP2

Guide de branchement
n° **101881** - Juin 2022



K•LINE
Smart
Home

MISE EN GARDE : Instructions importantes de sécurité

Une installation incorrecte peut conduire à des blessures graves. Suivez toutes les instructions et conservez cette notice d'installation.

- Les motorisations TYMOOV xRP2 sont destinées et conçues exclusivement pour la mise en fonctionnement de volets roulants à usage domestique. Pour toute autre utilisation, vous devez faire appel à notre service technique.
- Ne pas faire fonctionner le volet roulant si des personnes ou des objets se trouvent dans la zone de mouvement.
- Avant d'installer la motorisation, enlevez toutes les cordes inutiles et mettez hors service tout équipement qui n'est pas nécessaire au fonctionnement du moteur.
- **ATTENTION** : Ne pas faire fonctionner ou couper l'alimentation des volets lorsque des travaux d'entretien ou de nettoyage sur l'installation ou à proximité immédiate sont effectués (exemple : nettoyage de vitres).
- Surveillez le volet lorsqu'il est en mouvement et éloignez les personnes jusqu'à ce qu'il soit complètement fermé.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commande fixes. Mettre les dispositifs de télécommande hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- L'organe de manœuvre d'un interrupteur sans verrouillage doit être en vue directe de la partie entraînée, mais éloigné des parties mobiles. Il doit être installé à une hauteur minimale de 1,5 m.
- Les dispositifs de commandes fixes doivent être installés visiblement.

- Lors de l'utilisation d'un interrupteur sans verrouillage, s'assurer que toutes les autres personnes présentes se tiennent à distance;
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tous signes d'usure ou de détérioration des câbles et des ressorts.
- Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire

Éléments préliminaires

- Les moteurs TYMOOV xRP2 sont des moteurs avec récepteurs radio 868 MHz - X3D. Ils sont compatibles avec la gamme des automatismes et des alarmes K-LINE SMART HOME et DELTA DORE X3D.
- Lorsque le volet roulant est fermé, le tablier ne doit pas dépasser les coulisses de plus d'une lame 1/2 maximum.
- Les moteurs TYMOOV xRP2 vérifient toutes les 100 manœuvres les butées physiques ainsi, le moteur compense automatiquement les variations de tabliers.
- Niveau de pression sonore pondéré A : $L_pA \leq 70 \text{ dB(A)}$.

- Les câbles traversant une paroi métallique doivent être protégés et isolés par un manchon ou un fourreau.
Le câble du TYMOOV xRP2 est démontable.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, ou service après vente ou des personnes de qualifications similaires afin d'éviter un danger.
- Les moteurs tubulaires TYMOOV xRP2 sont conçus pour fonctionner par usage intermittent (4 minutes de fonctionnement continu). Ils disposent d'une protection électronique qui empêche une surchauffe. En cas de coupure thermique, le moteur fonctionnera à nouveau après une temporisation d'environ 30 secondes. Pour fonctionner une nouvelle fois pendant 4 minutes, il faudra que le moteur soit revenu à la température ambiante.
- En cas de tentative de soulèvement du volet (exemple : test de l'anti-intrusion), le moteur redescendra le tablier. Attention, cela peut pincer les doigts.



DELTA DORE
35270 - BONNEMAIN - France
deltadore@deltadore.com

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.

DELTA DORE déclare par la présente que la motorisation couverte par ces instructions est conforme aux exigences essentielles de la Directive Machine 2006/42/EC et de la directive européenne RED 2014/53/UE
La déclaration UE de cet équipement est disponible, sur demande, à l'adresse suivante :

Service « info techniques »
DELTA DORE – 35270 Bonnemain (France)
e-mail : info.techniques@deltadore.com

1/ Caractéristiques techniques.....	7
2/ Raccordement.....	8
2.1 Câblage sans bouton poussoir, uniquement par émetteur.....	8
2.2 Câblage avec un bouton poussoir.....	8
3/ Première mise en service (après un reset).....	9
3.1 Associer une première télécommande à un moteur.....	9
3.2 Réglage des butées.....	10
4/ Modifier les butées.....	14
5/ Associer un autre émetteur.....	14
6/ Associer un détecteur de fumée.....	15
7/ Commande groupée.....	15
8/ Détection d'obstacle.....	16
8.1 Réglage du type de détection d'obstacle.....	16
9.3 Réglage de la sensibilité de la détection d'obstacle pour la détection Basic (uniquement).....	17
9/ Effacer une ou plusieurs associations.....	17
9.1 Effacer l'association de la télécommande au moteur.....	17
9.2 Réinitialiser la télécommande.....	17
10/ Positions favorites.....	18
10.1 Avec une K-Line Gloss portative.....	18
10.2 Avec une K-Line Gloss murale.....	19
11/ Association avec une centrale d'alarme.....	20
11.1 Associer le moteur à la centrale d'alarme.....	20
11.2 Définir le mode de fonctionnement du moteur.....	21
12/ Votre télécommande est perdue ou hors d'usage.....	22
12.1 A partir d'une nouvelle télécommande.....	22
12.2 A partir du bouton poussoir.....	22
13/ Reset usine.....	23
14/ Fonctionnement avec un bouton poussoir.....	23

15/ Réglage des butées à partir du bouton poussoir (commande locale).....	24
15.1 Enregistrer 2 butées automatiques.....	24
15.2 Enregistrer une 1ère butée automatique et une 2nde butée manuelle.....	25
15.3 Enregistrer une 1ère butée manuelle et une 2nde butée automatique.....	26
15.4 Enregistrer 2 butées manuelles.....	27
15.5 Effacer les butées.....	28
16/ Aide.....	29

1/ Caractéristiques techniques

- Alimentation : 230V - 50 Hz +/- 10%
- Isolement classe II
- Temps de fonctionnement : 4 minutes
- Puissances électriques :
TYMOOV 6RP2 : 40 W
TYMOOV 10RP2 : 50 W
TYMOOV 20RP2 : 70 W
- Fréquence radio X3D : 868,7 MHz à 869,2 MHz
- Puissance radio maximale < 10 mW, récepteur catégorie 2
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre, variable selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Nombre d'émetteurs associés : 16 maximum
- Niveau de pression sonore pondéré A : LpA ≤ 70 dB(A).
- Indice de protection : IP 44
- Température de fonctionnement : -20°C -> + 60°C


2/ Raccordement

Il faut que le câblage électrique soit réalisé selon les normes EN, IEC et instituts nationaux de l'adresse installation (ex : NF C15-100 pour la France).

Dans tous les cas, il faut garder la possibilité de couper le courant en utilisant un dispositif onipolaire selon la prescription d'installation en vigueur. Si le moteur est livré avec un câble d'alimentation H05VVF. Ce câble ne peut pas être mis en extérieur, sauf s'il est mis dans un conduit résistant aux UV.

Pour une utilisation extérieure le moteur devra être équipé d'un câble caoutchouc RNF ou RRF avec au moins 2 % de carbone. Consultez le service commercial.

2.1 Câblage sans bouton poussoir, uniquement par émetteur




Il est nécessaire d'isoler le fil noir (ex. : avec un domino).

2.2 Câblage avec un bouton poussoir

Il est possible de commander le moteur TYMOOV RP en mode filaire.

La commande se fait avec un bouton poussoir. Le moteur fonctionne en mode séquentiel (montée... stop... descente... stop... montée...).



3/ Première mise en service (après un reset)

La télécommande et les fins de course sont préréglées en usine.

Les opérations suivantes sont à effectuer uniquement après un reset du moteur.

A la première mise sous tension, le moteur effectuera un bref aller/retour pour signaler qu'aucun émetteur n'est associé.

Les moteurs sont automatiquement en attente d'association.

Vous disposez de 5 minutes après la mise sous tension pour associer le moteur à un organe de commande.


3.1 Associer une première télécommande à un moteur

3.1.1 Cas n°1 : un seul moteur est sous tension

1 Le moteur est en attente d'association.

2 Sur la télécommande, appuyez simultanément sur  et  pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Relâchez.

Lorsque le moteur est détecté, le voyant s'allume vert brièvement.



3 Après quelques secondes, le volet s'actionne 2 fois pour confirmer l'association. La télécommande est associée et le moteur passe automatiquement en mode «Réglage des butées».

3.1.2 Cas n°2 : plusieurs moteurs sont sous tension

1 Sur la télécommande, appuyez simultanément sur  et  pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. Relâchez.

La télécommande recherche les différents moteurs. Son voyant clignote (flash) rouge, puis brièvement vert dès qu'un nouveau moteur est détecté.

2 Dès que le voyant clignote lentement rouge, appuyez autant de fois que nécessaire sur  pour sélectionner le moteur à associer. Le volet correspondant s'actionne brièvement 1 fois.

3 Une fois le moteur trouvé, appuyez brièvement sur .

4 Après quelques secondes, le volet s'actionne brièvement 2 fois pour confirmer l'association.

Pour sortir du mode d'association, appuyez 3 secondes sur . Vous pouvez alors passer au mode «Réglage des butées».

3.2 Réglage des butées

En présence de butées physiques haute et basse, vous pouvez utiliser le mode Auto. Le moteur détecte alors automatiquement ses fins de course.

En l'absence de butée physique haute et/ou verrous automatiques, vous devrez déterminer les fins de course.


Grâce au mode pas à pas, vous pourrez stopper le volet avec précision à la position voulue.

La télécommande doit être associée à un seul moteur.

Vous avez plusieurs possibilités de configuration de butées :

- 2 butées automatiques,
- 1 butée manuelle et 1 butée automatique,
- 2 butées manuelles (non compatible avec la fonction anti-intrusion).


Principe




Il n'y a pas de priorité de sens pour l'apprentissage des butées. La première butée peut-être la butée haute ou la butée basse. Ne pas utiliser le mode pas à pas pour le réglage des butées automatiques (uniquement réservé aux butées manuelles). Il se peut que le volet s'actionne dans le sens inverse de la touche appuyée. Le moteur corrigera de lui-même le sens de rotation lorsque les butées seront réglées. Vous pouvez aussi inverser le sens manuellement par un appui bref sur la touche 2 située sous la face avant de la télécommande pour que le voyant vert clignote. Puis, appuyez simultanément 3 secondes sur les touches montée/descente. Sortie automatique du mode, le sens de rotation est inversé.

3.2.1 Enregistrer 2 butées automatiques

1 Butée haute automatique



2 Butée basse automatique




3 Les butées sont enregistrées

Au prochain accostage sur ces butées, le volet ne viendra pas jusqu'au blocage. Le moteur effectuera un retrait pour que le volet ne soit pas sous contrainte.


3 / Première mise en service (après un reset)

3.2.2 Enregistrer 1 butée manuelle + 1 butée automatique


1 Positionnez le volet



2 Enregistrement de la position de la butée manuelle (haute)



3 Butées automatique



4 Les butées sont enregistrées

Au prochain accostage sur ces butées, le volet ne viendra pas jusqu'au blocage. Le moteur effectuera un retrait pour que le volet ne soit pas sous contrainte.


(*) Il se peut que le volet s'actionne dans le sens inverse de la touche appuyée. Cela sera corrigé automatiquement après l'enregistrement des 2 butées, qui se fera systématiquement :

- par un appui 3 secondes sur pour la butée haute,
- par un appui 3 secondes sur pour la butée basse,


même si les touches sont inversées.

3.2.3 Enregistrer 2 butées manuelles


1 Positionnez le volet



2 Enregistrement de la position de la 1ère butée (ex: butée manuelle haute)



3 Enregistrement de la position de la 2ème butée (ex: butée manuelle basse)



4 Les butées sont enregistrées. Sortie du mode réglage.


(*) Il se peut que le volet s'actionne dans le sens inverse de la touche appuyée. Cela sera corrigé automatiquement après l'enregistrement des 2 butées, qui se fera systématiquement :

- par un appui 3 secondes sur pour la butée haute,
- par un appui 3 secondes sur pour la butée basse,


même si les touches sont inversées.

4/ Modifier les butées


Pour modifier les positions des butées, il faut d'abord les effacer puis les ré-enregistrer. Pour les effacer, procédez comme suit :



Appuyez brièvement sur la touche 2 située à l'arrière de la télécommande (touche T2 pour la télécommande murale), pour que le voyant vert clignote.



Sur l'émetteur, appuyez simultanément plus de 3 secondes sur les touches  et , jusqu'à ce que le voyant s'allume.



Le moteur s'actionne brièvement 2 fois.

Les butées sont effacées



Pour les ré-enregistrer, reportez-vous au § 3.2 "Réglage des butées".

5/ Associer un autre émetteur

Le moteur a déjà été associé à un émetteur. Vous pouvez associer différents émetteurs de la gamme X3D (Appli TYDOM, autre télécommande...) à la fonction montée/descente du moteur. Nombre d'émetteurs pouvant être associés : 16 max.



Pour associer ces émetteurs, reportez-vous à leur notice respective.

Sur l'émetteur déjà associé, appuyez plus de 3 secondes sur la touche  jusqu'à ce que le moteur s'actionne brièvement.



Validez sur l'émetteur à associer
(exemple : nouvelle télécommande)

Sur la nouvelle télécommande, appuyez simultanément plus de 3 secondes sur les touches  et , jusqu'à ce que le voyant s'allume.





Le moteur s'actionne brièvement 2 fois.

La nouvelle télécommande est associée au moteur


6/ Associer un détecteur de fumée

Vous souhaitez commander l'ouverture des volets roulants en cas de détection de fumée. En cas de détection de fumée, le volet remontera très rapidement.

Sur l'émetteur déjà associé, appuyez plus de 3 secondes sur la touche  jusqu'à ce que le moteur s'actionne brièvement.



Appuyez sur la touche du détecteur. Le moteur s'actionne brièvement 2 fois.



7/ Commande groupée

Lorsque les moteurs sont associés en commande groupée bidirectionnelle, les moteurs vont partir en léger décalé (100ms) afin de limiter la pointe de courant sur la ligne électrique au moment du démarrage.

- Si les moteurs ont été associés en commande groupée, tous en même temps, l'ordre de démarrage se fera suivant l'ordre de découverte des moteurs à l'association.

Exemple : il se peut que le moteur d'un séjour démarre, puis le moteur d'une chambre et ensuite le deuxième moteur du séjour. On peut observer un laps de temps entre les démarrages des moteurs du séjour.

- Si vous souhaitez avoir un ordre de démarrage précis, il faudra associer un par un dans l'ordre où vous souhaitez que les moteurs démarrent. Reportez-vous à la notice de chaque télécommande.

Exemple : si vous avez 3 moteurs de volet roulant dans un séjour, afin qu'ils démarrent sans trop de décalage, associez les un par un avec la télécommande.

8/ Détection d'obstacle


Les moteurs de la gamme TYMOOV intègrent la fonction de détection d'obstacle. Elle permet de protéger le mécanisme complet du volet roulant. En cas de blocage sur un obstacle, le moteur effectue un retrait d'environ 15 cm. La détection d'obstacle n'est effectuée que lorsque les butées sont enregistrées.

8.1 Réglage du type de détection d'obstacle

Vous avez la possibilité de choisir deux modes de détection :

- **Détection Protect+** : (mode par défaut), détection d'obstacle plus performante, évitant le déroulement du tablier dans le coffre.
- **Détection Basic** : détection d'obstacle avec déroulement du tablier dans le coffre.

Pour choisir le type de détection :



Appuyez brièvement sur la touche 2 située à l'arrière de la télécommande (touche T2 pour la télécommande murale), pour que le voyant vert clignote.


Sur l'émetteur, appuyez simultanément plus de 3 secondes sur les touches   et , jusqu'à ce que le voyant s'allume.

Le moteur s'actionne brièvement :
1 fois = Détection Protect+ (réglage par défaut)
2 fois = Détection Basic

Recommencez les opérations ci-dessus pour passer d'un mode à l'autre.

9.3 Réglage de la sensibilité de la détection d'obstacle pour la détection Basic (uniquement)

En cas de détection d'obstacle intempestive (ex : frottements divers), vous pouvez diminuer la sensibilité de détection d'obstacle.



Appuyez brièvement sur la touche 2 située à l'arrière de la télécommande (touche T2 pour la télécommande murale), pour que le voyant vert clignote.

Sur l'émetteur, appuyez plus de 3 secondes sur la touche , jusqu'à ce que le voyant s'allume.

Le moteur s'actionne brièvement :
1 fois = sensibilité haute (réglage par défaut)
2 fois = sensibilité basse

Recommencez les opérations ci-dessus pour passer d'un mode à l'autre.

9/ Effacer une ou plusieurs associations

9.1 Effacer l'association de la télécommande au moteur

- Enlevez la face avant de la télécommande.
- Appuyez sur la touche 1 (touche T1 pour la télécommande murale).


Le voyant rouge clignote (flash).

- Appuyez successivement sur  pour actionner le moteur à effacer.

- Appuyez sur la touche .

Le moteur s'actionne brièvement

- Appuyez sur la touche 1 (T1) pour sortir.



9.2 Réinitialiser la télécommande

- Enlevez la face avant de la télécommande.

- Appuyez sur la touche 1 (T1).

Le voyant rouge clignote (flash).

- Appuyez simultanément 3 secondes sur les touches  et .

Le moteur s'actionne brièvement


- Appuyez sur la touche 1 (T1) pour sortir.

Tous les moteurs associés à la télécommande sont effacés.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 2 positions favorites :

☐ (position 1) et ▣ (position 2).

10.1 Avec une K-Line Gloss portative



❶ Mettez le volet dans la position 1 souhaitée.

❷ Appuyez 3 secondes sur ☐ et ☐ pour enregistrer la position 1.
Le volet s'actionne brièvement pour confirmer l'enregistrement.
Relâchez.

❸ Mettez le volet dans la position 2 souhaitée.


❹ Appuyez 3 secondes sur ▣ et ☐ pour enregistrer la position 2.
Le volet s'actionne brièvement pour confirmer l'enregistrement.
Relâchez.

Utilisation :

Pour aller à la position favorite 1, appuyez sur la touche ☐.

Pour aller à la position favorite 2, appuyez sur la touche ▣.

10.2 Avec une K-Line Gloss murale



❶ Mettez le volet dans la position 1 souhaitée.

❷ Appuyez 5 secondes sur ☐ et ☐ pour enregistrer la position 1,
Le volet s'actionne 2 fois pour confirmer l'enregistrement.
Relâchez.

❸ Mettez le volet dans la position 2 souhaitée.

❹ Appuyez 5 secondes sur ▣ et ☐ pour enregistrer la position 2,
Le volet s'actionne 2 fois pour confirmer l'enregistrement.
Relâchez.

Utilisation :

Pour aller à la position favorite 1, appuyez sur les touches ☐ et ☐.

Pour aller à la position favorite 2, appuyez sur les touches ▣ et ☐.

11/ Association avec une centrale d'alarme


L'association du moteur avec une centrale d'alarme permet :

- la fonction anti-intrusion (tentative de soulèvement du volet),
- le report des mises en marche/arrêt de la surveillance, compatible tous moteurs.

⚠ Pour que la détection d'intrusion fonctionne, il faut impérativement que la butée basse soit enregistrée de manière automatique avec des verrous. La surveillance anti-intrusion n'est active que si l'alarme est en marche et le volet fermé.


11.1 Associer le moteur à la centrale d'alarme

1 Mettre la centrale en mode "Ajout produits"




Mettez la centrale en mode Maintenance puis en mode «Ajout produit».

2 Associer le mode anti-intrusion à la centrale



Appuyez 2 fois sur la touche 2 située à l'arrière de la télécommande (touche T2 pour la télécommande murale), pour que le voyant orange clignote.



Puis, appuyez ~3 secondes sur la touche , jusqu'à ce que le moteur s'actionne brièvement 2 fois. La centrale émet un bip.

3 Sortir des modes Ajout produit et Maintenance




Appuyez brièvement sur la touche OFF de la télécommande. Son voyant s'allume rouge puis vert pour valider l'action. Le voyant de la centrale clignote.

Appuyez à nouveau sur la touche OFF de la télécommande. Le voyant s'allume rouge puis vert pour valider l'action. La centrale émet 2 bips et son voyant s'éteint.


11.2 Définir le mode de fonctionnement du moteur

	Mise en marche de l'alarme	Mise en arrêt de l'alarme
Mode 1 (par défaut)	Le volet se ferme	Le volet reste en position
Mode 2	Le volet se ferme	Le volet s'ouvre
Mode 3	Le volet reste en position	Le volet reste en position


1 Appuyez 2 fois sur la touche 2 située à l'arrière de la télécommande (touche T2 pour la télécommande murale), pour que le voyant orange clignote.



2 Puis, appuyez simultanément plus de 3 secondes sur les touches  et , pour que le moteur s'actionne brièvement.



Le moteur s'actionne 1 fois : Mode 1
Le moteur s'actionne 2 fois : Mode 2
Le moteur s'actionne 3 fois : Mode 3



Le moteur s'actionne brièvement.

Pour passer d'un mode à l'autre, recommencez les opérations 1 et 2.

Fonctionnement des modes 1 et 2 :

Lors de la mise en marche de la surveillance, le volet se fermera complètement.

12/ Votre télécommande est perdue ou hors d'usage

Ces procédures permettent de passer le moteur en attente d'association d'un nouvel organe de commande lorsque la télécommande du moteur concerné est perdue ou hors d'usage.

12.1 A partir d'une nouvelle télécommande

Coupez l'alimentation du moteur, attendez 10 secondes, puis remettez le moteur sous tension (*).

(* **D'autres moteurs sont connectés au même coupe-circuit et ne sont pas concernés par le changement de télécommande.**

Après la remise sous tension, actionnez une fois chacun d'entre eux avant d'associer la nouvelle télécommande.

Sur la nouvelle télécommande :

- Appuyez 2 fois sur la touche 2 (touche T2 pour la télécommande murale) située à l'arrière de la télécommande, pour que le voyant clignote orange.
- Appuyez sur  et  pendant 3 secondes jusqu'à l'arrêt du clignotement.

Associez la nouvelle télécommande au moteur.

12.2 A partir du bouton poussoir

Si votre moteur est raccordé à une commande locale par bouton poussoir, vous avez la possibilité de mettre votre moteur en attente d'association.

Pour cela :

- Coupez le secteur et attendez 10 secondes


Sur le bouton poussoir :

- Appuyez sur le **bouton poussoir** tout en remettant le secteur, et maintenir pendant 3 secondes
- Relâchez le **bouton poussoir** lorsque le moteur réalise un acquit confirmant que le moteur est en attente d'association (reste en mode association pendant 2 minutes seulement)


13/ Reset usine

Pour revenir à la configuration d'origine, moteur vierge de programmation et d'émetteur associé.


Pour faire un reset usine, la télécommande doit être associée à un seul moteur.



Appuyez 2 fois sur la touche 2 située à l'arrière de la télécommande (touche T2 pour la télécommande murale), pour que le voyant orange clignote.



Appuyez plus de 3 secondes sur la touche , jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.



Le moteur s'actionne brièvement 2 fois. Puis, le moteur s'actionne 1 fois pour signaler qu'il est en attente d'association.

Le moteur est vierge de toute association et de réglages

14/ Fonctionnement avec un bouton poussoir


Lorsque la commande se fait avec un bouton poussoir, le moteur fonctionne en mode séquentiel (1er appui : montée... 2ème appui : stop... 3ème appui : descente... 4ème appui : stop... 5ème appui : montée...).

Uniquement pour les moteurs xRP2

Un appui prolongé (>2 secondes) sur le bouton poussoir fait s'actionner le volet en vitesse lente (mode «Silence»).


15/ Réglage des butées à partir du bouton poussoir (commande locale)

15.1 Enregistrer 2 butées automatiques



Faire un appui long sur le bouton poussoir (> 2 secondes) pour que le moteur s'actionne vers le haut ou vers le bas


Lorsque le moteur détecte la 1ère butée (haute ou basse), le moteur s'actionne alors une fois.



Faire un appui long sur le bouton poussoir (> 2 secondes) pour que le moteur s'actionne dans le sens inverse.


Lorsque le moteur détecte la 2ème butée (haute ou basse), le moteur s'actionne alors une fois.

15.2 Enregistrer une 1ère butée automatique et une 2ème butée manuelle



Appuyez sur le bouton poussoir (> 2 secondes) pour que le moteur s'actionne vers le haut ou vers le bas

Lorsque le moteur détecte la 1ère butée (haute ou basse), le moteur s'actionne alors une fois.




Appuyez sur le bouton poussoir (> 2 secondes) pour que le moteur s'actionne dans le sens inverse. Faire un appui bref pour le stopper à la position correspondante à la butée manuelle.

Puis,
 - si le volet est en bas : faire 3 appuis brefs et un appui long (>2 secondes)
 - si le volet est en haut : faire 2 appuis brefs et un appui long (>2 secondes)
 Le moteur s'actionne alors deux fois pour confirmer l'enregistrement de la 2ème butée.


15 / Réglage des butées à partir du bouton poussoir (commande locale)

15.3 Enregistrer une 1ère butée manuelle et une 2nde butée automatique



Appuyez sur le bouton poussoir (> 2 secondes) pour que le moteur s'actionne vers le haut ou vers le bas
Faire un appui bref pour le stopper à la position correspondante à la butée manuelle.


Puis,
- si le volet est en bas : faire 3 appuis brefs et un appui long (>2 secondes)
- si le volet est en haut : faire 2 appuis brefs et un appui long (>2 secondes)
Le moteur s'actionne alors deux fois pour confirmer l'enregistrement de la 1ère butée.



Appuyez sur le bouton poussoir (> 2 secondes) pour que le moteur s'actionne dans le sens inverse.


Lorsque le moteur détecte la 2ème butée (haute ou basse), le moteur s'actionne alors une fois.

15.4 Enregistrer 2 butées manuelles



Appuyez sur le bouton poussoir (> 2 secondes) pour que le moteur s'actionne vers le haut ou vers le bas
Faire un appui bref pour le stopper à la position correspondante à la butée manuelle.

Puis,
- si le volet est en bas : faire 3 appuis brefs et un appui long (>2 secondes)
- si le volet est en haut : faire 2 appuis brefs et un appui long (>2 secondes)
Le moteur s'actionne alors deux fois pour confirmer l'enregistrement de la 1ère butée.




Appuyez sur le bouton poussoir (> 2 secondes) pour que le moteur s'actionne dans le sens inverse.
Faire un appui bref pour le stopper à la position correspondante à la butée manuelle.

Puis,
- si le volet est en bas : faire 3 appuis brefs et un appui long (>2 secondes)
- si le volet est en haut : faire 2 appuis brefs et un appui long (>2 secondes)
Le moteur s'actionne alors deux fois pour confirmer l'enregistrement de la 2ème butée.

15 / Réglage des butées à partir du bouton poussoir (commande locale)

15.5 Effacer les butées



Appuyez une fois sur le bouton poussoir pour que le volet s'actionne vers le bas ou vers le haut. Coupez le secteur dans les 5 secondes suivant l'arrêt du moteur en butée haute ou basse.

Attendez au moins 2 secondes, puis remettez le moteur sous tension tout en maintenant l'appui sur le bouton poussoir pendant plus de 3 secondes. Attendez que le moteur s'actionne 2 fois avant de relâcher le bouton poussoir. Les butées sont alors effacées.

16/ Aide

FR

• Si le moteur ne fonctionne pas :

- Vérifiez que le câblage est correct selon les schémas du chapitre "Raccordement".
- Vérifiez la présence de l'alimentation sur le réseau.
- Vérifiez que le moteur n'est pas en protection thermique, il suffit d'attendre quelques minutes pour le refroidir.
- Vérifiez s'il y a un problème sur le réglage des fins de course et réglez-les à nouveau.

• Les points de fin de course ne sont pas respectés :

- Vérifiez les composantes mécaniques du système (stabilisation, jeux, déformations etc..).
- Vérifiez s'il y a une faute sur le réglage des fins de course et réglez-les à nouveau.

Si après la procédure d'apprentissage le volet s'actionne dans le sens inverse de la touche appuyée.

Dans ce cas, vous pouvez inverser le sens par un appui bref sur la touche 2 située à l'arrière de la télécommande (touche T2 pour la télécommande murale) pour que le voyant vert clignote.

Puis, appuyez simultanément 3 secondes sur les touches montée/descente.

• Le voyant vert ne clignote pas après un appui bref sur la touche 2.

- Plusieurs moteurs sont associés à la télécommande. Vous n'avez donc pas accès aux modes de réglage dans ce cas de figure. Pour les réglages, la télécommande ne doit être associée qu'à un seul moteur.

CE

www.deltadore.com

08/22



2705138 Rev.04